

別紙

Aterm MP02LN 仕様			
WANインタフェース	LTE※1	周波数帯※2	2GHz/1.7GHz/800MHz
		伝送速度※3	受信最大150Mbps / 送信最大50Mbps
	3G※1	周波数帯※2	2GHz/800MHz
		伝送速度※3	受信最大14Mbps / 送信最大5.7Mbps
LANインタフェース	無線LAN※4 (Wi-Fiテザリング)	規格・周波数帯	IEEE802.11ac/n/a(5GHz)、IEEE802.11n/g/b(2.4GHz)
		伝送速度※5※6	5GHz帯(11ac)：最大433Mbps、2.4GHz帯(11n)：最大150Mbps
	USBケーブル※7 (USBテザリング)	規格	USB2.0 *外部インタフェース「USBポート」使用
		伝送速度※5	最大480Mbps
SIMロックフリー			対応（動作確認済みサービスについては、製品情報サイト「Aterm Station」をご覧ください）
外部インタフェース	USBポート		電源DC+5V入力兼用、microUSBコネクタ×1
	SIMカードスロット		nanoSIM×1
国際ローミング※8、※9			対応(LTE/3G)
言語設定※10			日本語/英語
連続動作時間 ※11	連続通信時間	Wi-Fi通信	約10時間
	連続待受時間	休止状態（ボタンによる起動）	約900時間
ディスプレイ			0.77インチ(有機EL)
電池			充電電池/パック(リチウムイオン電池) 1,670mAh (着脱式)
サイズ/質量			約50(W)×91(D)×12(H)mm(突起部を除く) / 約71g(充電電池/パック装着時)

- ※1 各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。詳しくは通信事業者へご確認ください。
なお、LTE-Advancedの技術の一つであるキャリアアグリゲーション（CA）は非対応です。
- ※2 各通信事業者および使用状況により、使用する周波数は異なります。詳しくは通信事業者へご確認ください。
- ※3 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- ※4 5GHz帯でのご利用には、切替設定が必要です。
- ※5 表示の数値は本商品と同等の構成をもった機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※6 ご利用環境によってはVHT80/VHT40/VHT20/HT40/HT20モードが自動で切り替わるため、クワッドチャネル機能/デュアルチャネル機能を有効に設定してもVHT20/HT20モードで接続される場合があります。
- ※7 USB1.1 の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0でのご使用をお勧めします。
なお、対応しているすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。
- ※8 国際ローミングとは、日本国内の通信事業者契約のSIMを海外で使うことを示しています。
- ※9 海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- ※10 Atermインフォメーションセンターでのサポートは日本語のみとなります。
- ※11 動作時間は使用状況や使用環境により異なります。